

# Extintor a base de Polvo Químico Seco ABC



## CARACTERÍSTICAS

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recargables.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad
- Equipado con soporte de acero a presión, instalable en vehículo o pared.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Recipiente recubierto exteriormente con anti óxido y pintura vitro.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Rango de temperaturas de operación -20 °C a +55 °C.
- Presión de prueba: 29 Bar.
- **Datos de Presión de trabajo, capacidad, presión de prueba, temperatura de operación, fecha de fabricación y número de Cilindro están timbrados en el cilindro de forma permanente.**
- Garantía de fabricación: 1 año.

## CERTIFICACIONES

Certificado de Calidad Emitido por:

**NQA-ISO 9001: 2008**

**CERTIFICADO NUMERO: 15567**



**ISO**

## APLICACIONES

- Automotores
- Casas rodantes
- Lanchas
- Velero



**1 Kg.**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Extintor a base de Polvo químico ABC de 1kg

Capacidad Nominal	1 Kg
Peso extintor con carga	2 Kg
Agente Extintor	Polvo Químico Seco ABC
Volumen	1,25L
Altura del cilindro	240mm
Diámetro del cilindro	90mm
Tipos de fuego	A, B y C
Máxima presión de trabajo.	16 Bar
Presión de prueba.	29 Bar