

Extintor a base de Polvo Químico Seco ABC



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recargables.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad
- Equipado con soporte de acero a presión, instalable en vehículo o pared.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Recipiente recubierto exteriormente con anti óxido y pintura vitro.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Rango de temperaturas de operación -20 °C a +55 °C.
- Presión de prueba: 29 Bar.
- **Datos de Presión de trabajo, capacidad, presión de prueba, temperatura de operación, fecha de fabricación y número de Cilindro están timbrados en el cilindro de forma permanente.**
- Garantía de fabricación: 1 año.

CERTIFICACIONES

Certificado de Calidad Emitido por:

NQA-ISO 9001: 2008

CERTIFICADO NUMERO: 15567



ISO

APLICACIONES

- Automotores
- Casas rodantes
- Lanchas
- Velero



2 Kg.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Extintor a base de Polvo químico ABC de 2kg	
Capacidad Nominal	2 Kg
Peso extintor con carga	3 Kg
Agente Extintor	Polvo Químico Seco ABC
Volumen	2,25L
Altura del cilindro	340mm
Diámetro del cilindro	120mm
Tipos de fuego	A, B y C
Máxima presión de trabajo.	16 Bar
Presión de prueba.	29 Bar