

UNIDADE EXTINTORA PORTÁTIL PARA CLASSE K MODELO K-GUARD

DESCRIÇÃO

A unidade extintora MPK-6 litros foi projetada especificamente para combater fogos mais resistentes, do tipo classe K, atendendo a norma NFPA-10. O agente líquido classe K, uma solução aquosa especialmente desenvolvida para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal quente usado em equipamentos energizados de cozinha de restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, cafeterias, entre outros. Os tipos de equipamentos para proteção: fritadeira, churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grega, pedra quente, grelhas, etc.

A unidade extintora é carregada com 6 litros de agente líquido classe K, que combate rapidamente na forma de vapor, protegendo também as superfícies circunvizinhas.

Distância eficaz da descarga de aproximadamente 1,3 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente: A sua fabricação é em chapa plana de aço inoxidável 304, acabamento polido

Agente Extintora: Com aprovação UL

Válvula: Tipo gatilho, corpo em latão cromado e gatilho em aço inox

Indicador de pressão: 0 a 250 psi

Mangueira: Fabricada em borracha com trama de nylon, acoplada com luva de empatação e conexão roscada para válvula e conexão com o tubo prolongador em aço inox com a finalidade de preservar a distância do operador ao foco de incêndio, com cotovelo e bico de saída (em ângulo 45°)

Indicado para classe K de fogo de cozinhas industriais e também para classe de fogo A.



DADOS TÉCNICOS



Modelo N°:	MPK- 6litros
Classe de fogo :	A: K
Conteúdo:	6 litros
Agente Extintora:	Com aprovação UL.
Altura	640 mm
Diâmetro	157 mm
Profundidade:	160 mm
Tempo de desc. aprox.	45 seg
Temperatura	-29°C até + 49° C

* Medidas aprox.
OBS: Os dados poderão sofrer alterações sem prévio aviso.